



## INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE EL RENDIMIENTO DE ESTANQUIDAD

**PRODUCTO: VAPORSEC PRO @ 185g/m<sup>2</sup> (REFERENCIA RFS 185)**

**IMPORTADOR: COVERSEC BALEARES  
AVDA. JOSE MARIA QUADRADO 55, 07703 MAHÓN MENORCA**

**FABRICANTE: DON& LOW  
GLAMIS RD. FORFAR, ESCOCIA**

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN HA SIDO PROPORCIONADA POR SU FABRICANTE DON & LOW.

NUESTRO PRODUCTO ES CONFORME A LA NORMA EN 1928 (W1) MODIFICADO A EN 13859-1.

ESTA NORMA CUMPLE CON LA PRUEBA DE SU RENDIMIENTO DE 200mm EN TEST DE 2 HORAS DE DURACIÓN.

TAMBIEN CUMPLE CON LA NORMA EN 20811 QUE FORMA PARTE DE SU PRUEBA DE CONTROL DE FABRICACIÓN (110cm EN CABEZA HIDROSTÁTICA).

PARA MÁS INFORMACIÓN DE NUESTRA MEMBRANA VAPORSEC PRO® CONSULTE NUESTRA PAGINA WEB

[www.coversec.es](http://www.coversec.es)



**coversec**  
**baleares**  
PAUL MALCOLM CRANE  
NIE: X-1247963-Y  
Tel. 871 550 542 - 676 071 979  
[info@coversec.es](mailto:info@coversec.es)

