



VAPORSEC PRO PLUS

ALTAMENTE TRANSPIRABLE – NUEVO 2024



Información Técnica

Vaporsec Pro es una membrana polipropilena transpirable de baja resistencia al vapor y al aire. Es fuerte, resistente y flexible y de fácil instalación, y ofrece protección temporal contra la lluvia, la nieve y el polvo.

Vaporsec Pro se conforma al Directriz sobre productos de la construcción (89/106/EEC), relativo a membranas discontinuas para tejados (Anexo ZA de EN 13859-1) y se fabrica bajo el control de calidad ISO 9001.

Características del Producto	
Codificación de producto	RFS 196
Masa superficial (EN 1849-2)	196g/m ² (+/- 10 g/m ²)
Reacción al fuego (EN 13501-1)	Clase E*
Resistencia al vapor de agua Sd (EN 12572)	0.011 m (+/- 0.005 m)
Penetración de agua (EN 1928)	Antes de envejecer: Clase W1 Después de envejecer: Clase W1
Resistencia a la tracción (EN 12311-1)	Antes de envejecer: MD 390 N (- 80 N) CD 230 N (- 60 N) Después de envejecer: MD 330 N (- 80 N) CD 190 N (- 60 N)
Estiramiento (EN 12311-1)	Antes de envejecer: MD 55 % (+/- 20 %) CD 75 % (+/- 20 %) Después de envejecer: MD 40 % (+/- 20 %) CD 60 % (+/- 20 %)
Resistencia al desgarramiento (EN 12310-1)	MD 230 N (- 50 N) CD 275 N (- 50 N)
Permeabilidad de aire EN12114	≥34.4m ³ /m ² /hr -Sin fractura a -60°C

* When tested to EN 11925-2

Condiciones aplicables al uso final del producto

Los rollos deben ser almacenados sobre una superficie limpia y a nivel. Una vez instalado, la cobertura definitiva debería estar instalada dentro en un mes.

Método de instalación

La membrana debe ser instalada de acuerdo con las normas de construcción locales y las certificaciones arriba indicadas. Se recomienda consultar las instrucciones antes de la instalación. Información general – se debe instalar desenrollando horizontalmente con la cara de color arriba y sobrepasar el borde del tejado un mínimo de 150mm. Rollos sucesivos deben tener una solapa de 150mm para evacuar el agua hacia abajo. La solapa vertical debe ser de 100mm.

www.coversec.es

The information does not form part of any contract. We reserve the right to change specifications or other product information. We accept no responsibility or liability for information provided by third parties. No warranties, express or implied, are offered regarding the suitability of any product for your use, as site conditions and customer requirements vary. Should you require further information, please contact us. Products are sold subject to the seller's terms and conditions of sale. No warranty or immunity is offered against infringement of patents or other intellectual property rights.