



DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO

VAPORSEC PRO[®] ULTRA

Código de identificación único

FNS 112

1. Tipo, lote o número de serie u otra marca de identificación para identificar el producto de construcción

Ver etiqueta del producto

1. Descripción de uso

Segun instrucciones en www.coversec.es

2. Fabricante

Don & Low Ltd,
Nonwovens Glamis Road,
Forfar, Angus,
DD8 1EY, Scotland, UK
Tel: +44 (0) 1307 452200
Fax: +44 (0) 1307 452201
www.donlow.co.uk

3. 3. Representante autorizado

N/A

4. 6. Sistema de Evaluación del Desempeño (AVCP)

Sistema 3

5. Norma armonizada

EN13859-1:2010

6. Aprobación

BTTG (0338) realizó ITT y Centexbel (0493) realizó pruebas de inflamabilidad bajo el sistema 3 y emitieron informes de prueba.

Propiedad		Valor				Standard
Masa superficial		112g/m² (+/- 11 g/m²)				EN 1849-2
Reacción al fuego		Clase E				EN 11925-2
Resistencia al vapour de agua		0.011m (+/- 0.005m)				EN ISO 12572
Penetración de agua	Antes de envejecer	Clase W1				EN 1928
	Después de envejecer	Clase W1				EN 1928
Estiramiento	Antes de envejecer	MD	260 N/5cm	CD	90%	EN 12311-1
	Despues de envejecer	MD	80 16%))	CD	42 (-20%)	EN 12311-1
Resistencia al desgarramiento	Antes de envejecer	MD	55 % (-20 %)	CD	75% (-20%)	EN 12311-1
	Después de envejecer	MD	105 (-35)	CD	100 (-35%)	EN 12311-1
Resistencia al desgarramiento		MD	230 N (-50 N)	CD	100 (-35)	EN 12310-1
Flexibilidad a baja temperatura		Sin fractura a – 40°C				EN 1109

Fecha de emisión: 20.02.26