

Consejos importantes para la máxima eficacia en la colocación de nuestro material.

Nuestros productos **VAPORSEC PROTECT** están indicados para tratar las humedades por capilaridad y para impermeabilizar tejados, fachadas, duchas, terrazas, etc., y debe colocarse sólo después de sanear y nivelar la superficie a tratar.

Para su colocación debe usarse el cemento cola flexible C2TE S1. El cemento cola debe aplicarse en capas no muy gruesas, tan solo lo suficiente para su agarre, para evitar el riesgo de microfisuras y para aprovechar la máxima transpiración de la tela. Después debe colocar la tela, (con su cara verde hacia arriba en fachada y su cara blanca hacia arriba en pared interior.) antes de que el cemento cola empiece su proceso de secado. Todos los solapes deben tener un mínimo de 10cm y sellarse completamente con el mismo cemento.

En la colocación en techos y terrazas planas, se recomienda colocar un borde adicional de 15/20cm aproximadamente. Después de su colocación recomendamos sellar los solapes con nuestro producto impermeabilizante VAPORSEC PROLASTIC. En el caso de que nuestra tela **VAPORSEC PRO** sea colocada sobre PANEL SANDWICH o cualquier otra superficie de madera debe utilizarse nuestro puente de unión VAPORSEC PRO PRIMER.

Recomendamos que nuestras láminas **VAPORSEC** no queden expuestas durante mucho tiempo (debido a las características del capaz del cemento cola) y se realice el acabado tan pronto como sea posible. Dependiendo de la temperatura ambiental puede permanecer a la intemperie una semana (en verano) o un mes (en invierno).

En el caso de usar la tela para tratar las humedades por capilaridad (colocación en vertical) el cemento cola debe aplicarse por ambos lados. La segunda capa se aplicará después de un periodo mínimo de secado de 48/72 horas. En estos casos todos los productos utilizados en el proceso deben ser TRANSPIRABLES de alta calidad. Los acabados tienen que ser en morteros con base cal, y pintura transpirable, corcho proyectado (VAPORSEC PRO CORK) o con un producto transpirable, base cal, etc., para que las propiedades de transpiración de la tela no sean obstaculizadas.

Comenzamos a importar estos productos en 2007 y hemos adquirido experiencia con miles de proyectos, por lo tanto, no dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier consejo que necesite.

Saludos cordiales.

GRUPO

